

Süt Otomati

Milk Vending Machine



ARMINOKS®
"Always for the better"

TÜRKİYE'den DÜNYA'ya

from TURKEY to the WORLD



ARMINOKS®

"Always for the better"



Erenler Mh. Sakarya Cd. No. 364 ERENLER/SAKARYA - TÜRKİYE
+90 264 300 13 13 • info@arminoks.com • www.arminoks.com



• SÜT DOLUM MAKİNASI

4 veya 6 adet pnömatik dolum vanası mevcuttur. Haznedeki süt azaldığında, pompa otomatik olarak hazneye süt beslemesi yapar.

Farklı şişe tasarımlarına göre, şişe hizalama ayarı mevcuttur.

Farklı kapasitelerdeki şişeler için uygundur.

Hazne üzerinde CIP yıkama topu mevcuttur.

Pano üzerinde 1 adet dokunmatik ekran vardır.

• MILK FILLING MACHINE

4 or 6 pcs. pneumatic filling valve.

When the milk in the reservoir is low, the pump automatically feeds the milk into the reservoir

There is bottle adjustable apparatus for different bottle designs.

Suitable for bottles of different capacities.

There is CIP ball on the reservoir.

There is 1 pcs. touch panel on the pano.

• OTOMATİK DOLUM ÜNİTELİ SÜT SOĞUTMA TANKI

Kapasite: 200 Lt, 300 Lt, 500 Lt

Bütünüyle AISI 304 Kalite paslanmaz çelik konstrüksiyon.

2BII soğutma sınıfına sahiptir ve A 404 soğutucu gaz kullanılır.

Soğutucu ünite, tank gövdesine alttan montelidir.

Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkânı sağlar.

Tank kapağı açıldığında otomatik olarak devre dışı kalan sistem.

Soğutma işlemi 35°C veya üzerindeki sıcaklıklarda bulunan sütü +4°C'ye düşürür.

Dolum ünitesi ergonomik tasarımlı ve dokunmatik ekrana sahiptir.

Her dolum sonrası anlık yıkama kolaylığı sağlar.

Kendi kendine yıkama sistemi mevcuttur.

1-2-3-4-5 litre seçim butonları vardır.

Kalan süt miktarını ve süt sıcaklığını ekrandan izleyebilme imkânı.

• MILK COOLING TANK

Capacity: 200 L, 300 L, 500 L

Totally AISI 304 quality stainless steel construction

A404 cooling gas used and it has 2BII cooling class.

The cooling unit is mounted to the tank body from below.

Fast and no-frost cooling according to minimum milk quantity.

The system is automatically deactivated when the tank cover is opened.

Cooling process reduce the milk's temperature from 35°C to 4°C temperature.

Filling unit has ergonomic design and touch panel.

It provides instant washing ease after each filling.

There is self-washing system.

There are 1-2-3-4-5 liters selection buttons.

Possibility to monitor the amount of milk remaining and milk temperature on the screen.



ARMINOKS®

"Always for the better"



• Süt otomatı çiğ sütün satışını soğuk zincir bozulmadan, ideal sıcaklıklarda son tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan makinelerdir. Bu otomatlar çeşitli opsiyonlara sahip olup, hem iç hem de dış mekânlarda kullanım imkânı sağlar. Çiğ sütü son derece hijyenik olarak, el değmeden tüketiciye ulaştırır ve böylelikle sağlıklı ve güvenilir satış fırsatı sağlar.

• *The milk vending machines are the automatic machines that enable the sale of raw milk to the consumer at suit temperatures without breaking the cold chain. It has various options and enables to use in inside and outside. Consumers get the raw milk hygienic and untouched, so it provides a healthy and reliable sale opportunity.*

• Süt otomatları hem iç hem de dış mekan için oldukça kullanışlıdır. Dış mekanda paramatikli opsiyonlar tercih edilirken, iç mekanda ise daha çok ödeme sistemi bulunmayan, kasada ödeme yapılan yöntem tercih edilir. Marketler için barkod yazıcı opsiyonu kullanışlıdır. Dış mekanda güvenlik önlemi açısından süt otomatı tercihen bir kulübe içerisine yerleştirilebilir.

• *Milk vending machines are very practical for both indoor and outdoor using. The payment options are more preferred in outside of markets, also milk vending machines without payment options (paying in the cash) are placed inside of markets. Barcode printer option is useful for markets. It is possible to place milk vending machine in a hut in tremns of security measures outdoors.*





• TEKNİK ÖZELLİKLER *Technical Specification*

Kabin Malzemesi: AISI 304 paslanmaz çelik
Material of Cabin: AISI 304 Stainless Steel

Beslenme Voltajı: 220 V
Supply Voltage: 220 V

Ortalama Tüketim: 1.4/1.7 kW/h
Average Consumption: 1.4/1.7 kW/h

Soğutucu Sıcaklığı: 0-4°C
Cooling Temperature: 0-4°C

Soğutucu Gazı: R134a
Cooling Gas: R134a

Yalıtım Malzemesi: Poliüretan
Material of Isolation: Polyurethane

Kapasite: 50-100-200-400 Litre
Capacity: 50-100-200-400 L

Dolum Hızı: / 3-5 L/dk
Filling Speed: 3-5 L/min

Süt Karıştırma Hızı: Programlanabilir
Milk Mixing Speed: Programmable

Dolum Tipi: Kendinden Emişli Pompa
Filling Type: Self-Priming Pump

Ölçüler: 800x960x2000 mm (Değişebilir)
Dimensions: 800x960x2000 mm (Maybe Changes)

• Genel Özellikler *General Options*

Dokunmatik kontrol paneli: LCD tanıtım ekranı
Touch control panel: LCD presentation screen

Kontrol panelinden sıcaklık takibi
To be able to follow the temperature from control panel

Süt miktarını ekrandan kontrol edebilme
Controlling the amount of milk on the screen

SMS modül opsiyonu ile bilgi paylaşımı
Information sharing with SMS module option

USB girişi ile süt satış geçmişi bilgisi
Information about milk selling history with USB input

Marketler için barkod verebilme
Barcodes for markets

Ön yüklemeli sistemler ile çalışabilme
Ability to work with pre-loaded systems

Her dolum sonrası dolum ünitesini otomatik yıkama

Automatic washing of the filling unit after each filling



• Tanklı model 200 ve 400 litre kapasitelerinde üretilir, ayrıca talebe istinaden daha yüksek kapasitelerde projelendirme yapılabilir.

• Our tank model machines are produced in 200 liters and 400 liters capacities. According to request, It can be project designed in higher capacities.

• Dünyada ilk olarak çift dolum hazneli süt otomatını 400 litrelik makinamızda üretiyoruz.

• We produce milk vending machine with double filling unit in our 400 liters machine first in the world.



- 1 Kontrol Paneli
Control Board
- 2 Kağıt Para Sistemi
Paper Money Payment System
- 3 Kredi Kartı Sistemi
Credit Card System
- 4 Barkod Yazıcı
Barcode Printer
- 5 Para Üzeri
Refund Payment
- 6 Madeni Para Sistemi
Coin Money System
- 7 LCD Tanıtım Ekranı
LCD Screen Presentation